

# Korroderede trådbindere i murværk

SBI-anvisning 211

## Korroderede trådbindere i murværk

Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere



<b>ISBN:</b>	9788756312196
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Forlag:</b>	Statens Byggeforskningsinstitut
<b>Forfatter:</b>	Klavs Feilberg Hansen
<b>Udgivet:</b>	26. januar 2005
<b>Kategori:</b>	Erhverv



[Korroderede trådbindere i murværk.pdf](#)

[Korroderede trådbindere i murværk.epub](#)

De fleste murede ydervægge i Danmark indeholder murbindere. De sørger for at formuren hænger sammen med resten af bygningen. Bindere kan enten være faste stenbindere eller trådbindere. Siden 1984 har der været krav om at trådbindere skal være af et korrosionsfast materiale, f.eks. rustfrit stål. Men før 1984 har man i mange tilfælde brugt trådbindere som kan korrodere.

Hvis dette er sket, kan der være fare for nedstyrtning. Denne anvisning forklarer hvordan man undersøger sikkerheden for mure med trådbindere, og hvad der skal til for at bringe sikkerheden i orden.

Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Murbinder med selvskærende gevind og bølger til renovering af eksisterende murværk. Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Murbinder med selvskærende gevind og bølger til renovering af eksisterende murværk. Varen er føjet til kurven.

Murbinder med selvskærende gevind og bølger til renovering af eksisterende murværk. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af

sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Varen er føjet til kurven. Du skal lige vide at vi kun handler med firmaer og offentlige kunder og modtager ikke kortbetaling. Varen er føjet til kurven. Varen er føjet til kurven.

Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. Læs i øvrigt handels- og leveringsbetingelserne.

Læs i øvrigt handels- og leveringsbetingelserne. Varen er føjet til kurven.